



Dış Cephe Ürün Grubu

Doğamin Natural

Doğal mineral kaplama

TANIMI

DOĞAMIN NATURAL, akrilik emülsiyon esaslı, doğal renkli taşlar içeren dekoratif, mineral kaplama malzemesidir.

UYGULAMA ALANI

Her türlü yapının dış cephelerinde kara sıva, brüt beton, çimento levha ve ısı yalıtım sistemleri üzerinde uygun astarı ile birlikte kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- 1 mm ve 3 mm olmak üzere iki ayrı boyutta üretilir.
- Uygulama esnasında oluşturduğu kalın film tabakasından dolayı yüzeydeki hataları kapatır.
- UV'ye ve alkaliye karşı dayanıklıdır.
- Su buharı geçirgenliği sayesinde, su buharının dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Dış etkenlerden, yağmur, kar, nem, aşırı sıcak veya aşırı soğuk gibi hava şartlarından etkilenmez ve renkleri solmaz.
- Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzeylerdeki her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları SAN DECO AKRİLİK MACUN KALIN ile düzeltilmeli, SAN DECO UNIPRIMER ile astarlanmalıdır.

UYGULAMA TALİMATI

- DOĞAMIN NATURAL mineral sıva %5 su ilave edilerek homojen bir kıvama gelene kadar iyice karıştırılmalıdır.
- Daha sonra mineral sıva, çelik mala ile tüm yüzeye eşit kalınlıkta yayılmalıdır.
- DOĞAMIN NATURAL çelik mala ile yüzeye yayıldıktan sonra normal hava şartlarında 20 dakika sonra çelik mala ile perdahlanmalıdır.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

KURUMA SÜRESİ

23°C'de dokunma süresi 4-6 saat, tam kuruma süresi 24-48 saattir.

TEORİK TÜKETİM

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama için;

1 mm:

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama için;

- 1 Litre ile 0,75 – 0,85 m²,
- 1 kg ile 0,40 – 0,45 m² alan kaplanır.
- 1 m² lik alan için kaplama sarfiyatı 1175–1330 ml ve 2220–2500 gr'dır.

3 mm:

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama için;

- 1 Litre ile 0,50 – 0,60 m²,
- 1 kg ile 0,25 – 0,35 m² alan kaplanır.
- 1 m² lik alan için sıva sarfiyatı 1660–2000 ml ve 3000–3800 gr'dır.

DEKA BOYA SANAYİ ve TİC. A.Ş.



Dış Cephe Ürün Grubu

Doğamin Natural

Doğal mineral kaplama

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasında saklanabilir.

Zararlılık İfadesi ve Açıklaması

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Önlem İfadeleri ve Açıklaması

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P272 Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın

P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.

EUH208 chloromethylisothiazolinone and methylisothiazolinone (3:1) içerir.

Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.

Ürün Teknik Bilgi Formu No. DUG.009.TR - Rev01 Kasım 2020

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001 standartları uygunluk belgesine sahip Deka Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir.

DEKA BOYA SANAYİ ve TİC. A.Ş.

Merkez: Yukarı Dudullu Mah. Necip Fazıl Bulvarı Keyap Çarşısı D2 Blok No:61 Ümraniye/İstanbul Tel: +90 (216) 575 56 56
Fabrika: S.S. İstanbul Memerciler Küçük Sanayi Sitesi 34.Cd. No:3 Dilovası/Kocaeli Tel: +90 (262) 728 10 88