



İç Cephe Ürün Grubu

Denfasit

Tane dokulu dekoratif püskürtme iç cephe boyası

TANIMI

DENFASİT, akrilik emülsiyon esaslı iç yüzeylerde püskürtme yöntemi ile uygulanarak tavan ve duvarlara dekoratif bir doku veren, tane dolgulu iç cephe boyasıdır.

UYGULAMA ALANI

Sıva, gaz beton, alçı sıvalı yüzeyler, macunlanmış yüzeyler, prefabrik ve inşaatlar, ahşap, sunta, alçı panel levhalar üzerine püskürtme yöntemi ile uygulanır.

ÖZELLİKLERİ

- Çeşitli irilik-sıklıktaki desenleri ve değişik uygulama yöntemleri ile dekoratif bir üründür.
- Uygulandığı yüzeylere tam bir yapışma gösterir.
- Çeşitli mekânlarda sıva hatalarını en aza indirir.
- Yüksek kaliteli malzemeler içerdiğinden kabarmaz, dökülmez; su, nem ve darbelere karşı dayanıklıdır.
- Özel teçhizatı ile püskürtülerek çabuk ve kolay uygulanır; işçilik tasarrufu sağlar.
- Küf bakteri ve mikrop barındırmaz.
- Su bazlı olduğu için kokmaz; insan sağlığı ve çevreye zarar vermez.

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlenmiş olması gerekmektedir. DENFASİT uygulamadan önce, yüzey SAN DECO UNIPRIMER ile astarlanmalıdır.

UYGULAMA TALİMATI

- DENFASİT %5-10 oranında su ile inceltilerek iyice karıştırılır.
- Özel tabanca, malzeme tankı ve geliştirilmiş hava kompresörü ile püskürtme isteğe göre iri veya küçük taneli olarak yapılabilir.
- Son kat uygulama olarak DENFASİT; duvarlarda SAN DECO İç cephe boya ile tavanlarda ise SAN DECO Tavan boya ile boyanabilir.

KURUMA SÜRESİ

23°C'de dokunma süresi 2-4 saat, tam kuruma süresi 24 saattir.

TEORİK TÜKETİM

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama için;

- 1 Litre ile 2,0-2,5 m²,
- 1 kg ile 1,1-1,4 m² alan boyanır.
- 1 m²'lik alan için boya sarfiyatı 390-500 ml ve 700-900 gr'dır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasında saklanabilir.

Zararlılık İfadesi ve Açıklaması

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Önlem İfadeleri ve Açıklaması

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P272 Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın

P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

DEKA BOYA SANAYİ ve TİC. A.Ş.

Merkez: Yukarı Dudullu Mah. Necip Fazıl Bulvarı Keyap Çarşısı D2 Blok No:61 Ümraniye/İstanbul Tel: +90 (216) 575 56 56

Fabrika: S.S. İstanbul Memerciler Küçük Sanayi Sitesi 34.Cd. No:3 Dilovası/Kocaeli Tel: +90 (262) 728 10 88



İç Cephe Ürün Grubu

Denfasit

Tane dokulu dekoratif püskürtme iç cephe boyası

P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.

EUH 208 chloromethylisothiazolinone and methylisothiazolinone (3:1) içerir.

Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.



TS 5808/2012'ye uygundur.



G tebliğine uygundur.

TSE

Ürün Teknik Bilgi Formu No. IUG.006.TR - Rev00 Mart 2020

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001 standartları uygunluk belgesine sahip Deka Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir.

DEKA BOYA SANAYİ ve TİC. A.Ş.

Merkez: Yukarı Dudullu Mah. Necip Fazıl Bulvarı Keyap Çarşısı D2 Blok No:61 Ümraniye/İstanbul Tel: +90 (216) 575 56 56
Fabrika: S.S. İstanbul Memerciler Küçük Sanayi Sitesi 34.Cd. No:3 Dilovası/Kocaeli Tel: +90 (262) 728 10 88